



ULTRA longlife LED-Röhre AC

Produktvorteile

100.000 Std Lebensdauer L80 B10 C1
Deutsche Entwicklung
150 lm/w

Flickerfrei
10 Jahre Garantie
bis 4kV Überspannungsschutz



AC-Serie*

Passend für alle T8-Leuchten
 Direktaustausch bei KVG/VVG
 Wartungsfrei
 Unabhängige LED-Segmente

Schutz gegen Netzversorgungsstörungen (EN 50155 Kl. S2 & C2)
 Ohne Quecksilber
 Niedrige LED- & Netzteiltemperatur
 EU Ökodesign konform

ARTIKEL	TU-2FT-10W-LLAC	TU-3FT-15W-LLAC	TU-4FT-20W-LLAC	TU-5FT-25W-LLAC
Leistung	10 Watt	15 Watt	20 Watt	25 Watt
Lichtstrom (4.000 K)	1.510 lm	2.265 lm	2.980 lm	3.700 lm
Wirkungsgrad	150 lm/W			
Farbtemperatur	3.000 - 6.500 K			
CRI / SDCM / IP / SK	> 90 / ≤ 2 / IP20 / SK II			
Flickerfrei / Photobio.	Ja / R0 (Risikoklasse)			
Sockel	G13 / drehbar (+/- 90°)			
Abdeckung/Material	Gefrostet / ALU PC			
Betriebsspannung	185 - 265 VAC / 4kV Überspannungsschutz			
Max. Betriebsspannung	63 mA	84 mA	112 mA	141 mA
Abmessungen	ø26 x L600 mm	ø26 x L900 mm	ø26 x L1200 mm	ø26 x L1500 mm
Gewicht	226 g	304 g	379 g	454 g
Abstrahlwinkel	150°			
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C			
Lebensdauer	L80 B10 C1 = 100.000 h			
Garantie	10 Jahre / 15 Jahre Erwerbgarantie			
Zertifizierungen	ENEC, CE, RoHS 2			

* Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich (z. B. Sonderlängen, spezieller Farbwiedergabeindex etc.)